



D 加工径 (φ)		セットコード	図	L	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	H	重量	シャンクコード
最小	最大									
2	17.5	BT30-PRM- μ 45- 77	1	77	46	18	10	55	0.9	BT30 -SH45-22
		BT40-PRM- μ 45- 82		82					1.2	BT40 -SH45-27
		BT50-PRM- μ 45- 95		95					4.1	BT50 -SH45-40
		A63-PRM- μ 45- 100	2	100					1.4	A63 -SH45-45
		ST25-PRM- μ 45- 85	3	85					1.0	ST25 -SH45-30
		ST32-PRM- μ 45- 75		75					1.5	ST32 -SH45-20
		NT40 <sup>㊦</sup> -PRM- μ 45- 75		4					75	1.4
2	20	BT30-PRM- 45- 77	1	77	46	18	10	55	0.9	BT30 -SH45-22
		BT40-PRM- 45- 82		82					1.2	BT40 -SH45-27
		BT50-PRM- 45- 95		95					4.1	BT50 -SH45-40
		A63-PRM- 45- 100	2	100					1.4	A63 -SH45-45
		ST25-PRM- 45- 85	3	85					1.0	ST25 -SH45-30
		ST32-PRM- 45- 75		75					1.5	ST32 -SH45-20
		NT40 <sup>㊦</sup> -PRM- 45- 75		4					75	1.4
2	22	BT40-PRM- 60- 92	1	92	63	28	16	65	1.9	BT40 -SH60-27
		BT50-PRM- 60- 105		105					4.8	BT50 -SH60-40
		A63-PRM- 60- 115	2	115					2.3	A63 -SH60-50
		ST32-PRM- 60- 95	3	95					2.4	ST32 -SH60-30
		ST42-PRM- 60- 85		85					2.7	ST42 -SH60-20
		NT40 <sup>㊦</sup> -PRM- 60- 90		4					90	2.1
		NT50 <sup>㊦</sup> -PRM- 60- 90	90						5.0	NT50 <sup>㊦</sup> -SH60-25

1. 全製品にレンチが付属します。
2. バイト及びコレット、プルスタッドは付属しません。別途お求め下さい。
3. 全品クーラントスルー仕様です。