TOOL SETTING STAND

セーフティ着脱ホルダ Safety Replacement Holder

ツールセッティングスタンド Tool Setting Stand | TSS



作業台で刃物の着脱が可能

機械周辺の定盤・作業台等に設置して その場で安全にしかも迅速に着脱が可能。

Can be installed on a surface plate, worktable or similar flat surface near the machine, and can be safely and rapidly mounted/removed on the spot.

プルスタッドの着脱が可能(P型のみ)

Pull stud can be replaced (type P only)

P型には操作が容易なプルスタッドの 着脱機能を装備。

Type P stands come equipped with a pull-stud removal/mount mechanism that is easy to

ワークセッターとしても有効(A型のみ)



本製品の剛性は高く、ワークセッターとしても有効です。 写真は実際に精密機械加工に使用されているものです。 ※機械の仕様によっては追加工が必要な場合があります。


This product is highly rigid and can also be used as a workpiece setter.

The photo shows a stand actually used for precision machining.

* Additional machining may be required depending on the machine specifications.

使用方法(TSS-BT50-Pの場合) How to use (TSS - BT50 - P)





OScrew the pull-stud bolt into the joint portion by hand.



②ツールセッティングスタンドに 差し込みナットを締める。

2Insert the tool into the tool setting stand and tighten the nut.




❸ラチェットハンドルを回し プルスタッドボルトの着脱をする。

3 Rotate the ratchet handle and remove/mount the pull-stud bolt.

TSS-A型 標準型ツールセッティングスタンド TSS-A Type

Standard Tool Setting Stand





●刃物の着脱が安全かつ迅速に行えます。

●追加工によりワークセッターとして使用可能です。

• The blade can be safely and easily mounted or removed. Can be used as workpiece setter with additional processing.

(単位:mm) コード Dι D2 Дз TSS-BT40-A 93 PCD 95 115 110 M8 4.6 -BT50-A 125 PCD125 148 160 M10 10.6


1.本製品には操作ハンドルが付属します。

1.Both an operation handle are supplied with the product as standard.

TSS-P型 プルスタッド着脱機能付ツールセッティングスタンド TSS-P Type

Tool Setting Stand with Pull-Stud Removal/Mount Mechanism





●刃物の着脱が安全かつ迅速に行えます。 ●プルスタッド着脱機能装備。

●適用プルスタッドはMAS型です。

The blade can be safely and easily mounted or removed. The stand is equipped with a pull-stud removal/mount mechanism.

MAS type pull studs can be used.

(単位: mi					
コード Code	D1	D2	D з	Hı	重量 Weight
TSS-BT40-P	93	PCD105	128	110	5.6
-BT50-P	125	PCD135	165	160	12.7

1.本製品には操作ハンドル・ラチェットハンドルが付属します。

1.Both an operation handle and a ratchet handle are supplied with the product as standard.